



POUR LA SÉCURITÉ DES HOMMES

# FICHE PRODUIT



## CATEGORIE II

Risques mécaniques  
2 1 2 2

(A C D P)



(Abrasion-Coupure-Déchirure-Perforation)


Certifié conforme aux normes :  
EN420 exigences générales  
EN388 risques mécaniques  
Par le C.T.C. - Lyon

N° d'attestation CE de Type : 0075/075/162/07/94/0067

Ce gant est conforme aux exigences essentielles prévues par la directive européenne CEE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle. Il a fait l'objet d'une attestation CE de Type délivrée par un laboratoire notifié qui certifie la conformité du gant aux normes auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

Référence **GBH00**

Tailles 7, 8, 9, 10 et 11



**CUIR HYDROFUGE**

### Description

Gant bovin, tout fleur hydro-oléofuge : épaisseur 0.9-1.2 mm, forme américaine, pouce palmé, **retour index**, élastique de serrage sur le dos du poignet. Coloris : jaune paille.

### Avantages

La souplesse, le confort d'un matériau naturel.  
Résistance, dextérité.

*Des mains toujours au sec, c'est la garantie de conserver son toucher et sa précision*

### Applications

Contre les risques mécaniques en milieu humide et gras.  
Manutention générale, atelier mécanique, assemblage des pièces métalliques, entretien des voiries, espaces verts...

### Marquage et Conditionnement

Marquage dos du gant.  
Conditionnement par 10 paires à la taille avec notice d'utilisation.

### Stockage et Entretien

Stocker à l'abri de l'humidité, du soleil et de toute source de chaleur.  
Les niveaux de performances ne sont pas garantis après nettoyage.

### Utilisation

Il convient de vous assurer que ce gant est adapté au poste de travail auquel il est destiné.



**PLB. Direction et services administratifs - Z.I., rue Jean Bonnefont . 36100 ISSOUDUN**

Tél : 02 54 03 35 00 . Fax : 02 54 03 35 03 - e mail : plb.commercial@wanadoo.fr