



POUR LA SÉCURITÉ DES HOMMES

FICHE PRODUIT



Référence **GCC40**

Taille **10**



CATEGORIE II
Risques mécaniques
3 1 2 2
(A C D P)
(Abrasion-Coupure-Déchirure-Perforation)

Certifié conforme aux normes :
EN420 exigences générales
EN388 risque mécaniques

N° d'attestation CE de Type :
0075/075/162/03/95/0037

Ce gant est conforme aux exigences essentielles prévues par la directive européenne CCE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle. Il a fait l'objet d'une attestation CE de Type délivrée par un laboratoire notifié qui certifie la conformité du gant aux normes auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais

Certifié conforme par C.T.C. - 69367 Lyon

CUIR SOUDEUR

Descriptif

Gant tout croûte de bovin : épaisseur 1,2-1.6 mm, forme américaine, pouce palmé, retour index, manchette croûte de 15 cm, assemblée en 2 parties, cousue à l'intérieur du gant. Coutures cousues avec du fil para-aramide. Coloris naturel.

Avantages

La résistance de la croûte et le confort d'un matériau naturel.
La bonne protection de l'avant bras.

Applications

Travaux de soudage, métallurgie, fonderies, forges, démoulages, décapage, galvanisation.BTP...

Les matières choisies, isolantes et parfaitement résistantes aux projections d'étincelles, privilégient votre confort tout en vous apportant les meilleures garanties de maniabilité. Grâce à leur coupe ergonomique, vous pourrez souder d'un geste sûr et précis en toutes circonstances.

Marquage et Conditionnement


Marquage CE dos de la manchette.
Conditionnement par 10 paires avec notice d'utilisation.

Entretien et Stockage

Les niveaux de performances ne sont pas garantis après nettoyage.
Stocker à l'abri de l'humidité.

Utilisation

Il convient de vous assurer que ce gant est adapté au poste de travail auquel il est destiné.



PLB. Direction et services administratifs - Z.I., rue Jean Bonnefont . 36100 ISSOUDUN

Tél : 02 54 03 35 00 . Fax : 02 54 03 35 03 - e mail : plb.commercial@wanadoo.fr