




POUR LA SÉCURITÉ DES HOMMES

# FICHE PRODUIT

CATEGORIE II



**Risques mécaniques**  
3 1 2 2  
(A C D P)   
**(Abrasion-Coupure-Déchirure-Perforation)**


Certifié conforme aux normes :  
EN420 exigences générales  
EN388 risque mécaniques  
ar le C.T.C. - Lyon

N° d'attestation CE de Type :  
0075/075/162/03/95/0037  
Ext n° 04/03/95

Ce gant est conforme aux exigences essentielles prévues par la directive européenne CCE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle. Il a fait l'objet d'une attestation CE de Type délivrée par un laboratoire notifié qui certifie la conformité du gant aux normes auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais

Référence **GDC01**

Taille **10**



**DOCKER**

## Description

Gant type docker, paume croûte de bovin doublée épaisseur 1.2-1.6 mm, dos toile 100% coton rouge, pouce palmé, retour index, renfort coup de poing croûte, onglets croûte, dos avec serrage élastique et manchette en toile de 7,5 cm avec protège-artère.

## Avantages

Bonne résistance à l'abrasion, manchette avec protège-artère, doublure paume de confort.

## Applications

Manutention lourde et sèche.  
Docker, manutentions générales, transport, magasinage, BTP...

*Des gants conçus pour des hommes à poigne. Robustes, fiables, pratiques à porter dans toutes les situations de manutention, ils sauront vous prêter main forte en toute sécurité.*

## Marquage et Conditionnement

Marquage dos de la manchette - Conditionnement par 10 paires avec notice d'utilisation .

## Entretien et Stockage

Les niveaux de résistance ne sont pas garantis après nettoyage.  
Stocker à l'abri de l'humidité, du soleil et de toute source de chaleur.

## Utilisation

Il convient de vous assurer que ce gant est adapté au poste de travail auquel il est destiné.



**PLB. Direction et services administratifs - Z.I., rue Jean Bonnefont . 36100 ISSOUDUN**

Tél : 02 54 03 35 00 . Fax : 02 54 03 35 03 - e mail : plb.commercial@wanadoo.fr