




POUR LA SÉCURITÉ DES HOMMES

FICHE PRODUIT

CATEGORIE II



Risques mécaniques
3 1 2 2
(A C D P) 
(Abrasion-Coupure-Déchirure-Perforation)

Certifié conforme aux normes :
EN420 exigences générales
EN388 risque mécaniques
ar le C.T.C. - Lyon

N° d'attestation CE de Type :
0075/075/162/10/94/0094
Ext n° 04/12/95

Ce gant est conforme aux exigences essentielles prévues par la directive européenne CCE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle. Il a fait l'objet d'une attestation CE de Type délivrée par un laboratoire notifié qui certifie la conformité du gant aux normes auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais

Référence **GDF00**

Taille **10**



DOCKER

Description

Gant type docker, paume fleur de bovin doublée épaisseur 0.9-1.2 mm, dos toile 100% coton rouge, pouce palmé, retour index, renfort coup de poing fleur, ongles fleur, dos avec serrage élastique et manchette en toile de 7,5 cm avec protège-artère fleur.

Avantages

Manchette avec protège-artère, doublure paume de confort.

Applications

Gant de manutention courante.
Manutentions générales, transport, magasinage, BTP...

Des gants conçus pour des hommes à poigne. Robustes, fiables, pratiques à porter dans toutes les situations de manutention, ils sauront vous prêter main forte en toute sécurité.

Marquage et Conditionnement

Marquage dos de la manchette - Conditionnement par 10 paires avec notice d'utilisation .

Entretien et Stockage

Les niveaux de résistance ne sont pas garantis après nettoyage.
Stocker à l'abri de l'humidité, du soleil et de toute source de chaleur.

Utilisation

Il convient de vous assurer que ce gant est adapté au poste de travail auquel il est destiné.



PLB. Direction et services administratifs - Z.I., rue Jean Bonnefont . 36100 ISSOUDUN

Tél : 02 54 03 35 00 . Fax : 02 54 03 35 03 - e mail : plb.commercial@wanadoo.fr

Ind/A