



POUR LA SÉCURITÉ DES HOMMES

FICHE PRODUIT



CATEGORIE II

Risques mécaniques
2 1 2 2



(Abrasion-Coupure-Déchirure-Perforation)

Certifié conforme aux normes :
EN420 exigences générales
EN388 risques mécaniques
Par le C.T.C. - Lyon

N° d'attestation CE de Type : 0075/075/162/07/94/0067
Ext n° 09-12-95

Ce gant est conforme aux exigences essentielles prévues par la directive européenne CEE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle. Il a fait l'objet d'une attestation CE de Type délivrée par un laboratoire notifié qui certifie la conformité du gant aux normes auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

Référence **GHF05**

Tailles 8, 9, 10



CUIR ANTI-FROID

Description

Gant bovin, tout fleur : épaisseur 0.9-1.2 mm, forme américaine, pouce rapporté, sans retour index, doublé molleton, élastique de serrage sur le dos du poignet. Coloris : noir.

Avantages

Souplesse, confort d'un matériau naturel.
Bonne isolation contre le froid.

Applications

Protection contre les intempéries et les risques mécaniques.
Travaux par températures froides, conduite d'engins, métiers du transport, cariste...

Marquage et Conditionnement

Marquage dos du gant.
Conditionnement par 10 paires à la taille avec notice d'utilisation.

Stockage et Entretien

Stocker à l'abri de l'humidité, du soleil et de toute source de chaleur.
Les niveaux de performances ne sont pas garantis après nettoyage.

Utilisation

Il convient de vous assurer que ce gant est adapté au poste de travail auquel il est destiné.

Le cuir est un isolant naturel, complété par des doublures en molleton ou en polaire, il devient un allié contre le froid. Un sérieux coup de main donné à tous ceux qui sont exposés à de basses températures.



PLB. Direction et services administratifs - Z.I., rue Jean Bonnefont . 36100 ISSOUDUN

Tél : 02 54 03 35 00 . Fax : 02 54 03 35 03 - e mail : plb.commercial@wanadoo.fr