



POUR LA SÉCURITÉ DES HOMMES

FICHE PRODUIT

CATEGORIE II



Risques mécaniques
4 5 4 1
(A C D P) **CE**
(Abrasion-Coupure-Déchirure-Perforation)

Certifié conforme aux normes :
EN420 exigences générales
EN388 risque mécaniques

Chaleur et/ou feu
EN407 chaleur et/ou feu
Inflammabilité 4
Chaleur de contact 3
Chaleur convective 4
Chaleur radiante X
Petites projections de métal en fusion X
Grosses projections de métal en fusion X

Ce gant est conforme aux exigences essentielles prévues par la directive européenne CCE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle. Il a fait l'objet d'une attestation CE de Type délivrée par un laboratoire notifié qui certifie la conformité du gant aux normes auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais

Référence **GK50010**



Taille **10**



Descriptif

Gant bouclette para-aramide retournée, montage américain, manchette en croûte naturelle de bovin de 15 cm, entièrement doublé molleton coton. Cousu fil para-aramide.

Avantages

Très bonne résistance à l'abrasion, à la coupure et à la chaleur, confortable en usage intensif.

Applications

Manipulation de pièces chaudes et coupantes jusqu'à 350°C.
sidérurgie, métallurgie, démoulages, forges

Conditionnement

Conditionnement par 2 paires avec notice d'utilisation.

Entretien et Stockage

Les niveaux de performances ne sont pas garantis après nettoyage.
A stocker dans un endroit propre à l'abri de la lumière.

Utilisation

Il convient de vous assurer que ce gant est adapté au poste de travail auquel il est destiné.
Ce gant ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

GANT BOUCLETTE

PARA-ARAMIDE

Résistances élevées et durée de vie importante, surtout où la sécurité est primordiale, les gants en para-aramide apportent un vrai plus.

PLB. Direction et services administratifs - Z.I., rue Jean Bonnefont . 36100 ISSOUDUN

Tél : 02 54 03 35 00 . Fax : 02 54 03 35 03 - e mail : plb.commercial@wanadoo.fr