




POUR LA SÉCURITÉ DES HOMMES

FICHE PRODUIT



NORME

Risques mécaniques
3 0 1 0
(A C D P) 
(Abrasion-Coupure-Déchirure-Perforation)

Certifié conforme aux normes :
EN420 (exigences générales)
EN 388 (risques mécaniques)
Risques micro-organismes
EN 374-2

Risques chimiques
EN 374-3

(niveaux : acide chlorhydrique 10%=6, acide acétique = 1, hydroxyde de sodium 50%=6 et formaldéhyde 37%=4)

Ce gant est conforme aux exigences essentielles prévues par la directive européenne CEE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle. Il a fait l'objet d'une attestation CE de Type délivrée par un laboratoire notifié qui certifie la conformité du gant aux normes auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

Référence **GLM01**

Taille **6 à 9**



GANT LATEX DUOCOLOR

Descriptif

Gant de ménage 100% latex naturel jaune et bleu, double trempe bicolore, épaisseur 0.58 à 0.60 mm, longueur 30 cm, intérieur floqué 100% coton, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord cranté.

Avantages

Souplesse, élasticité et sensibilité tactile, préhension facilitée en milieu sec et humide par sa structure en relief sur paume et doigts, confort du floqué coton, forme anatomique.

Applications

Restauration collective, préparations en laboratoire, conserveries, laiterie, travaux ménagers, ponçage, décapage, abattoirs, conditionnement fruits et légumes...

Elastomère naturel issu de l'hévéa, arbre tropical, appelé également caoutchouc, offre une bonne résistance aux produits chimiques aqueux ainsi qu'une grande élasticité ce qui apporte au gant dextérité et confort.

Conditionnement

Conditionnement par 12 paires à la taille avec notice d'utilisation - Marquage CE dos du gant.

Entretien et Stockage

Rincer à l'eau froide ou tiède et laisser sécher, aucun autre entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant. Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Utilisation

Gant de protection contre les risques mécaniques, chimiques et micro-organismes, prévu pour un usage général de nettoyage, ne pas utiliser hors de ce domaine. Ne pas utiliser avec des produits chimiques corrosifs, toxiques ou irritants autres que ceux cités dans les performances ci-dessus (risques chimiques) sans essais préalables. Ne pas utiliser avec de l'acétone, du pétrole, des huiles minérales, de la térébenthine.

PLB. Direction et services administratifs - Z.I., rue Jean Bonnefont . 36100 ISSOUDUN

Tél : 02 54 03 35 00 . Fax : 02 54 03 35 03 - e mail : plb.commercial@wanadoo.fr