



FICHE PRODUIT

POUR LA SÉCURITÉ DES HOMMES



CATEGORIE II

Risques mécaniques
4 2 2 1
(A C D P)



(Abrasion-Coupe-Déchirure-Perforation)

Certifié conforme aux normes :
EN420 exigences générales
EN388 risque mécaniques
Par le C.T.C. - Lyon

N° d'attestation CE de Type :
0075/075/162/09/03/0103

Ce gant est conforme aux exigences essentielles prévues par la directive européenne CCE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle. Il a fait l'objet d'une attestation CE de Type délivrée par un laboratoire notifié qui certifie la conformité du gant aux normes auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais

Référence GTX54



Tailles 7, 8, 9, 10 et 11

GANT TRICOTE

ENDUIT

Descriptif

Gant tricoté sans couture en polyamide blanc, poignet élastiqué, enduction nitrile gris sur la paume et les extrémités des doigts, dos de la main aéré.

Tailles

- Tailles	7	8	9	10	11
- Couleur de la base du poignet	rose	bleu	jaune	blanc	marron

Avantages

Excellente dextérité, bonne résistance à l'abrasion, protection de l'objet manipulé, très grand confort.

Applications

Manipulations fines, précises, délicates, en milieux légèrement grassex ou huileux et salissants.
(électronique, montage, assemblage, conditionnement, mécanique de précision)...

Incroyablement léger mais solide et robuste, il a la préférence de tous les professionnels des travaux de précision.

Marquage et Conditionnement

Marquage CE dos du gant.
Conditionnement par 12 paires à la taille sous sachet avec notice d'utilisation .

Entretien et Stockage

Les niveaux de résistance ne sont pas garantis après nettoyage..
Stocker à l'abri de l'humidité, du soleil et de toute source de chaleur.

Utilisation

Il convient de vous assurer que ce gant est adapté au poste de travail auquel il est destiné.

PLB. Direction et services administratifs - Z.I., rue Jean Bonnefont . 36100 ISSOUDUN
Tél : 02 54 03 35 00 . Fax : 02 54 03 35 03 - e mail : plb.commercial@wanadoo.fr