

MB PROTECTION

37 LES ETOQUIES - B.P.77 - 59550 LANDRECIES

TEL. 03 27 84 73 04 - FAX 03 27 77 71 31 - Email:mb-protection.fr - www:mb-protection.fr
S.A. au capital 110.000 € - N. Siret 344 387 782 00016 - N. Intracommunautaire FR 62 344 387 782

FICHE TECHNIQUE

FS58 PEPITA

CE EN ISO 20345 :2004 S2

FS58 PEPITA

CE EN ISO 20345 :2004 S3

CHAUSSURE BASSE, LACAGE PAR VELCRO

CUIR VACHETTE PLEINE FLEUR NOIR / CROUTE VELOURS BORDEOS

RESISTANCE A LA PENETRATION ET ABSORPTION DEAU (WRU)

DOUBLURE D'EMPEIGNE TOILE NON TISSEE

DOUBLURE QUARTIER CUIR

PREMIERE DE MONTAGE ALPHACELLULOSE ANTISTATIQUE, ASSURANT ISOLATION ET CONFORT, PLUS $\frac{1}{2}$ PREMIERE DE PROPETE POUR LE CONFORT ANATOMIQUE, ANTI-BACTERIES ET CUIR, RESPIRANTE ET ECOLOGIQUE.

MONTAGE SOUDE

EMBOUT ACIER 200 JOULES

FS58 : SANS SEMELLE ANTI-PERFORATION

FS58P : AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION COMPOSITE

SEMELLE DE MARCHÉ PU (LA SPORTIVA)

CAPACITE D'ABSORPTION D'ENERGIE DU TALON (E)

CHAUSSURES ANTISTATIQUES (A)

POINTURE 35/42

DOMAINE D'APPLICATION : ces modèles peuvent être utilisés dans des domaines aussi différents que les industries, l'agroalimentaire, les sociétés de service...

POIDS D'UNE PAIRE EN POINTURE 37 - 0.750 k

ATTESTATION CE : N. 0075/en cours nouveau modèle 2007.

