FICHE PRODUIT

REGGAE S3

Réf. de prod.	75620-002
Cat. de sécurité	S3
Pointures	36 - 48
Poids (Pt. 42)	660 g
Forme	B
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure à la cheville, en cuir fleur hydrofuge et tissu respirant, couleur noir, doublure en tissu, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate**.

Plus: Chaussure amagnétique, Semelle de propreté **METATARSAL SUPPORT** amovible, en polyuréthane souple revêtue en tissu qui assure le maximum du comfort et de l'absorption des chocs. Bourrelet matellassé.

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, magasins, chantiers, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas aggréssive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou températures extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.

MATERIAUX

Chaussure complète	**Protection des doigts:** embout non-métallique TOP RETURN
	résistante: au choc de 200 J
	et à la compression de 1500 Kg
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon
Tige	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir
	épaisseur 2,0 mm
Doublure antérieure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
	épaisseur 1,2 mm
Doublure postérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir
	épaisseur 1,2 mm
Semelle/marche	En polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige
	Semelle extérieure: TPU glace anti-glissement, résistante
	à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles
	Semelle intérieure: noir, basse densité, confortable et antichoc

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Parag. EN ISO 20345	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	**14,4**	≥ 14
5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	**14,2**	≥ 14
6.2.1	Résistance à la perforation	N	**1400**	≥ 1100
6.2.2.2	Résistance électrique			
	- en lieu humide	MΩ	**22**	≥ 0.1
	- en lieu sec	MΩ	**52**	≤ 1000
6.2.4	Absorption du choc au talon	J	**> 27,5**	≥ 20
5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 2,3**	≥ 0,8
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 26,7**	> 15
6.3.1	Résistance à l'eau	minute	**> 60**	< 60
5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 8,6**	≥ 2
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 69,2**	≥ 20
5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**40**	≤ 150
5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**2**	≤ 4
5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	**> 5**	≥ 4
5.8.7	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	**- 0,5**	≤ + 12
ENV 13287	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	----	**0,19**	≥ 0,15

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit.
Cofra Safety. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra Safety.