



LOT N° :  
Dernière modification le 23/01/2006

Créé en MARS 2005  
Indice 2

**DÉSIGNATION : COMBINAISON POLYPRO I À CAPUCHE  
NOUVEAUX CODES 2005 : CP38BFX / CP381BFX**

ANCIEN CODE : 685 38X PP CRT

<b>APPLICATIONS</b>	Protection du corps pour les travaux salissants dans les environnements non dangereux	
<b>AVANTAGES</b>	Bonne résistance et souplesse du matériau Remplace avantageusement le bleu de travail Confort dû à la texture microperforée	
<b>PRÉSENTATION DU MODÈLE</b>	Fermeture à glissière Capuche, taille et poignets élastiqués Poche intérieure gauche	
<b>TAILLES</b>	Taille 2 : <b>CP381BF2</b> - Carton de 50 <b>CP38BF2</b> - Carton de 25 Taille 3 : <b>CP381BF3</b> - Carton de 50 <b>CP38BF3</b> - Carton de 25 Taille 4 : <b>CP381BF4</b> - Carton de 50 <b>CP38BF4</b> - Carton de 25 Taille 5 : <b>CP381BF5</b> - Carton de 50 <b>CP38BF5</b> - Carton de 25	
<b>COLORIS</b>	Bleu foncé	
<b>COMPOSITION DE LA MATIÈRE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nature</li><li>Grammage (<i>Valeurs indicatives</i>)</li></ul>	Nontissé polypropylène spunbonded 50 g/m <sup>2</sup>	
<b>MODE DE FABRICATION</b>	Confection cousue	
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b> ( <i>Valeurs indicatives</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Résistance à la traction Sens machine Sens travers</li><li>Allongement à la rupture Sens machine Sens travers</li><li>Résistance à la déchirure Sens machine Sens travers</li></ul>	> 75 N/5 cm > 65 N/5 cm  > 60 % > 60 %  > 0,9 kg > 1,1 kg	
<b>PERMÉABILITÉ À L'AIR</b> ( <i>Valeurs indicatives</i> )	> 100 cc/cm <sup>2</sup> sec (12,7 mm d'H <sub>2</sub> O)	
<b>CERTIFICATION</b>	Équipement de Protection Individuelle CAT .I	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<b>DIMENSIONS</b>	<b>POIDS</b>
BP381BFX - Carton de 50 BP38BFX - Carton de 25 Sachet individuel	CRT de 50 – 32 x 55 x 39 cm	
Palette de 20 CRT de 50	80 x 120 x 176 cm	

\* Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, E.I.F. se réserve le droit de modifier ses données.