

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



**U.GROUP**  
Rue de l'Abbé Mariotte  
57365 ENNERY  
Tel : 03.87.73.34.58  
Fax : 03.87.73.35.32  
www.u-power.it



Référence du modèle : **GRANITE S3 SRC**  
Code : UA20254 - Concept A  
Pointure : 36 au 48  
Description : Chaussure Basse type Derby

### Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir fleur noir hydrofuge  
1.8/ 2,2 mm.

Languette : Stress out

Marquage languette: nom du produit,  
pointure, identification du fabricant,  
date de fabrication (mois, année),  
référence norme européenne,  
identification du modèle, protection  
fournie, marquage CE.

Doublure : respirante Wingtex à tunnel  
d'air

Lacets : Polyamide, résistance à  
l'abrasion

(> 15000 frictions sous 250 g d'après la  
norme DIN4843)

**Poids : 1.300 g la paire**

### Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout large conforme aux normes EN ISO 20345

### Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Antistatique

Semelle de confort : Polyuréthane double densité

Densité confort : 0,50 - Semelle d'usure : PU

Intercalaire anti-perforation : Save Flex

### Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**  
≥ 0.32 chaussure à plat  
≥ 0.28 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**  
≥ 0.18 chaussure à plat  
≥ 0.13 chaussure inclinée vers le talon

### Avantages:

Cuir fleur noir hydrofuge.

Chaussure légère avec un design très  
moderne.

Taille 36 au 48.

Embout de sécurité Air Toe composite  
perforé avec membrane respirante .

Semelle anti-perforation Save & Flex « no  
métal »


Semelle amovible Ergo Dry en feutre aux  
charbons actifs

Chaussant Natural confort 11 Mondopoint

### Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20345 2004  
Embout 200 joules.

### Brevets Technologiques



**Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité  
sur la base des normes européennes ENISO 20345 : 2004**

**N° d'attestation CE : 0161/12056/06**

Version 11-2008