

FICHE TECHNIQUE GBH20



CATEGORIE II

RISQUES MECANIQUES : 2122X

Certifié conforme aux normes EN 420 exigences générales et EN 388 risques mécaniques par le CTC Lyon N° d'attestation CE de Type : 0075/075/162/08/19/2551EXT01/03/01

REFERENCE : GBH20

TAILLES : 7 à 11

DESCRIPTION : Paume et dos en cuir de fleur de bovin. Traitement oléo-hydrofuge. Poignet lastex avec protège-artère.

AVANTAGES : La souplesse, le confort d'un matériau naturel. Résistance, dextérité.

APPLICATIONS : Contre les risques mécaniques en milieu humide et gras. Manutention générale, atelier mécanique, assemblage des pièces métalliques, entretien des voiries, espaces verts...

ENTRETIEN ET STOCKAGE : Les niveaux de résistance ne sont pas garantis après nettoyage. Stocker à l'abri de l'humidité, du soleil et de toute source de chaleur.

MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT : Marquage dos et intérieur du gant. Conditionnement par 10 à la taille sous sachet avec notice d'utilisation.

UTILISATION : Il convient de vous assurer que ce gant est adapté au poste de travail auquel il est destiné.