

FICHE TECHNIQUE

Art. 5071P



DESCRIPTION

Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, tout en conservant une dextérité optimale.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- enduction PU, paume et doigts
- dos aéré
- jauge 13
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : blanc (existe en gris ou en noir également)
- liseret coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec tels que :

- industrie
- logistique
- manutention générale et fine
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien
- salle blanche / laboratoire
- orfèverie

TAILLES

6 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5071P S	
7	5071P M	toutes tailles :
8	5071P L	- 240 paires par carton
9	5071P XL	- par sachet de 12 paires
10	5071P 2XL	- emballage individuel
11	5071P 3XL	



CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**

EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2016

2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)