FICHE PRODUIT

TULLUS S2 SRC

Réf. de prod.	10040-000
Cat. de sécurité	S2 SRC
Pointures	36 - 48
Poids (Pt. 42)	498 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Mocassin, en **ECOLORICA®** hydrofuge, couleur blanche, doublure en tissu **SANY-DRY®**, antistatique, antichoc, anti-glissement

Plus: 100% METAL FREE. La tige peut être nettoyée à l'eau à 40°C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétique. Semelle de propreté **EVANIT** avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs. Fermeture velcro-élastique reglable.

Emplois suggérés: Chaussures pour l'industrie alimentaire, chimique et pour le secteur hospitalier

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

MATERIAUX

Chaussure complète	**Protection des doigts:** embout non-métallique **TOP RETURN**	
	résistante: au choc de 200 J	
	et à la compression de 1500 Kg	
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	
	Système antichoc	
Tige	**ECOLORICA®**, hydrofuge, couleur blanche	
	épaisseur 1,5 mm	
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur blanc	
antérieure	épaisseur 1,2 mm	
Doublure	Tissu **SANY-DRY®**, respirant, résistante à l'abrasion, couleur blanc	
postérieure	épaisseur 1,2 mm	
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation	
Semelle/marche	Polyuréthane antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige	
	Semelle extérieure: blanc, haute densité, anti-glissement, résistante	
	à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	
	Semelle intérieure: blanc, basse densité, confortable et antichoc	
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mésure	Résultat obtenu	Requise
5.3.2.3	Résistance au choc	mm	**15**	≥ 14
	(hauteur libre après choc)			
5.3.2.4	Résistance à la compression	mm	**14,5**	≥ 14
	(hauteur libre après compression)			
6.2.2.2	Résistance électrique			
	- en lieu humide	MΩ	**21,8**	≥ 0.1
	- en lieu sec	MΩ	**48,5**	≤ 1000
6.2.4	Absorption du choc au talon	J	**29**	≥ 20
5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 1,5**	≥ 0,8
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 15,8**	> 15
6.3.1	Absorption d'eau		**22%**	≤ 30%
	Pénetration d'eau		**0,0 g**	≤ 0,2 g
5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 6**	≥ 2
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 48**	≥ 20
5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 9,8**	≥ 2
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 78,5**	≥ 20
5.7.4.1	Résistance à l'abrasion	cycles	**> 400**	≥ 400
5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**221**	≤ 250
5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**2,5**	≤ 4
5.8.6	Résistance au détachement	N/mm	**> 5**	≥ 4
	semelle extérieure / semelle intérieure			
6.4.2	Résistance aux hydrocarbures	%	**0,6**	≤ 12
	(variation volume ΔV)			
5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		**0,34**	≥ 0,32
	SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		**0,32**	≥ 0,28
	SRB : acier + glycérine – plante du pied		**0,18**	≥ 0,18
	SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		**0,13**	≥ 0,13

Emise par Bur. Département Technique:

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit.
Cofra Safety. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra Safety.