



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1018013

## Enrouleur à rappel automatique TurboLite sangle 2 m

TurboLite sangle 2 m avec un mousqueton 1/4 de tour et un mousqueton grande ouverture



Présentation générale

### Numéro de référence

1018013

### Type de produit

Antichute

### Gamme

Enrouleurs à Rappel Automatique et Treuils

### Marque

Miller by Honeywell

### Industrie

■ Bâtiment et Construction ■ Industrie

### Utilisation du produit

Le TurboLite est la première alternative bon marché aux longues antichute avec absorbeur d'énergie.

Il offre une alternative sûre et requiert une tolérance de chute inférieure.

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

- \* Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute.
- \* Système de freinage rapide
- \* Compact et léger, capacité de travail de 2m.
- \* Sangle conçue pour garantir une résistance à l'abrasion accrue et une durée de vie plus longue (Sangle vectran /polyester).
- \* Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.
- \* Muni d'un émerillon empêchant la sangle de vriller.
- \* Aucune nouvelle certification annuelle n'est exigée de la part de l'usine.
- \* Charge admissible maximum 136 kg (utilisation point haut) charge de 100 kg (utilisation point bas)

### Avantage

Adapté à toutes les situations de travail avec un faible espace de dégagement.

Peut être utilisé en Facteur de Chute 2

Peut être utilisé des deux côtés.

## Descriptif technique

## Extérieur

### carter

Nylon résistant aux impacts

### Manivelle/ volant

Copolymère conçu pour absorber l'énergie

### Sangle

Intérieur Vectran (25.4mm x 1.5mm)

### Connecteurs

mousqueton 1/4 de tour (ouverture: 18mm) en acier inox

mousqueton grande ouverture (65mm) en aluminium

## Performances

### Poids (kg)

1.252 kg

**Informations complémentaires**

EN 360

,

 **Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**

3

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro d'attestation**

0082/544/160/12/08/0430

Certifications

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Photos et images

**Code EAN**

3660681042675

Conditionnement