



Modèle: POINT

Classe de Protection: S1P SRC ESD

Article: RL20036

Règlements EU: EN ISO 20345:2011

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable.

Basses, légères, avec une tige en croûte velours et nylon, fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration. Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 S1P SRC ESD et convient aux environnements secs, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

TIGE

Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple

DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

EMBOUT

Airtoe® Aluminium avec membrane respirante

ANTIPERFORATION

Save & Flex PLUS®, semelle anti-perforation textile "no metal"

SEMELLE AMOVIBLE

WOW

SEMELLE DE CONFORT

PU expansé souple et Infinergy® de BASF

SEMELLE

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

FORME DE MONTAGE

Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES

35-48

