

Réf. MO7010

Protection thermique

Protection à la chaleur



Les +

Protection modérée à la chaleur de contact allié à une protection élevée à la coupure
Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
Bonne résistance à l'abrasion et la déchirure

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
7007	7	10	100
7008	8	10	100
7009	9	10	100
7010	10	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Tricot gris chiné à base de polyamide, élasthanne,
Couture renforcée entre le pouce et l'index,
Poignet tricot finition polyamide

SECTEURS

Industries lourdes et de process
(sidérurgie, métallurgie, papier, béton,
plâtre...)

Industries légères (textile, cuir,
plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Maintenance

Services et distribution (magasins,
hôtels/restaurants, nettoyage,
garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation de pièces ou d'objets
coupants, montage automobile,
industrie des métaux, polissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 8

Couleur	Gris	Machine distributrice
Forme	Gant	
Environnement	Chaleur modérée	
Type de gant	Tricot sans couture	
Matériau du support	Tricot à base de fibres de verre, polyamide, polyester et élasthanne	
Matière de l'enduction	Sans	
Poignet	Poignet élastique	

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type
0075/485/162/05/08/0124 - EXT 01/10/12

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016

3.X.4.X.C.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004

X.1.X.X.X.X

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR