

Parka haute-visibilité imper-respirante

RIGA

Fiche technique / Réf : MI50 904.2 DP



Capuche tempête
Vision + escamotable
dans le col

Col tempête
plus haut sur
l'arrière



Bandes rétro réfléchissantes
microbilles grises

COLORIS



Fluo jaune
Marine

Fluo orange
Marine

Fluo rouge
Noir

TISSUS / MATÉRIAUX RÉFLÉCHISSANTS

- **Tissu extérieur polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure** et enduit PU microporeux face intérieure.
Composition : 71% PES, 29% PU - poids +/- 200 gr/m²
- Double points d'arrêts en coloris contrastant
- **Doublure de propreté filet maille sur torse pour une meilleure respirabilité et taffetas sur manches et base**
- Bandes rétro réfléchissantes **microbilles grises cousues** de 5 cm de large (certifiées selon la norme EN ISO 20471)
 - 2 bandes entourant le torse inclinées en V
 - 2 bandes entourant chaque bras
 - 2 bretelles devant et dos
- Toutes **coutures étanches** par bandes thermocollées

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

- **Col tempête plus haut sur l'arrière** que sur le devant
- **2 poches basses extérieures à entrée verticale fermée par glissière**
- **1 poche poitrine extérieure verticale** fermée par glissière sous rabat
- **1 poche portefeuille intérieure** sur doublure coté cœur fermée par auto agrippant
- **Poignets coupe-vent à l'intérieur** des bas des manches en tricot bord-côte
- **Réglage bas de manches par pattes auto agrippantes**
- **Fermeture devant par glissière double curseur grosses mailles** injectées sous large rabat large pressionné + mentonnière
- **Fentes d'aisance latérales** pressionnées
- **Système kit** permettant d'adapter toutes les doublures amovibles de la gamme dotée du système KIT
- **Capuche Tempête "VISION+"** fixe à vision latérale en PVC transparent escamotable dans le col (col cheminée)
 - Serrage de la **capuche 3 points** : serrage latéral par cordon élastique et réglage de la profondeur par pattes auto agrippantes
- **Trappe de marquage intérieur EASY MARK**
- **Tailles** : S à 3XL (tailles supérieures et sur-mesure sur demande)

CONFORME AUX NORMES

- EN 13688
- EN 20471 : 2013 - Classe 3 – 50 cycles de lavage à 40°C
- EN 343 : 2003 + A1 2007 - Classe 3.3

