

### FP56 - Cordon avec absorbeur de choc

**Collection:** Longes

**Gamme:** Protection Antichutes

**Matériaux:** Corde Polyester, Alliage d'acier, traité à la chaleur, Aluminium, PVC

**Emballage extérieur:** 12

#### information produit

Cette longe dispose d'un crochet pour les échafaudages et d'un mousqueton. Elle mesure 180 cm de long, connecteurs compris.

#### Longes

Les longes Portwest sont destinées aux systèmes de retenue, de positionnement et d'arrêt de chute. Disponible en différentes longueurs et types de matériaux, y compris la corde, la sangle et la sangle élastique pour un choix ultime de l'utilisateur.

#### Protection Antichutes

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

#### Normes

EN 354 (Pass)

EN 355 (Pass)

EN 362 B (Pass)



#### Caractéristiques

- Corde de Kernmantel de haute qualité
- Absorption de choc
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA

**FP56 - Cordon avec absorbeur de choc****Code Douanier: 5609000000****Laboratoire d'essai**

CCQS Certification Services Ltd. (Organisme notifié N°.: 2834)

Block 1, Blanchardstown Corporate Park

D15 AKK1, Ireland

N° de certificat: CE-PC-200211-007-06-9A

CCQS UK Ltd (Organisme notifié N°.: 2834)

5 Harbour Exchange

E14 9GE, United Kingdom

N° de certificat: CA-PC-220322-009-15-9A

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FP56WHR	Blanc	48.0	25.0	29.0	1.2000	0.0348	5036108323005	15036108811844